

Oxygen Measuring Instruments
Systeme zur Messung und
Regelung von Sauerstoff



A19-N/NC

Der Sauerstoffsensord A19-N/NC, der Typenreihe A, ist ein universell einsetzbarer Sauerstoffsensord zur Messung von Sauerstoff. Das Messprinzip des A19-N/NC basiert auf einem beheizten Zirkonoxid, welches durch das Nernst-Prinzip einen Sauerstoffpartialdruck liefert. Der A19-N/NC ist zur Messung in der Messkammer konstruiert. Zur Funktion des Sensors ist ein Versorgungsmodul erforderlich.

Technische Daten A19-N/NC

Messbereich	Lin 0 – 100 % Log $10^0 - 10^{-33}$
Messgeschwindigkeit	T90 < 2 s
Aufheizzeit des Sensors	ca. 5 min
Max. Messgastemperatur	200 °C
Max Temperatur Sensorkopf	80 °C
Einbaugewinde	M27x2
Einbautiefe	30 mm incl. Einbaugewinde

Anwendungsbeispiele:

- Additive Manufacturing
- Halbleiterfertigung
- Wärmebehandlungsanlagen
- Schmelzanlagen
- Lötanlagen
- Schweißanlagen
- Verbrennungsanlagen
- Prozessgasüberwachung
- Lebensmittelverpackung

Genauigkeitstabelle	
bei Standardtemperatur und –druck / in N2	
Messbereich	
10 ppm	+/- 0.5 ppm
100 ppm	+/- 1 ppm
1000 ppm	+/- 3 ppm @ 100 ppm
	+/- 1 ppm @ 10 ppm
1%	+/- 5 ppm @ 100 ppm
25%	+/- 0.03 % @ 1 %
	+/- 0.02 % @ 0.1 %
100%	+/- 1 % @ 99 %

Kombinationsmöglichkeiten:

A19-N:		Manual
U15-Digital	Flyer	Manual
Z19	Flyer	Manual
A19-NC:		Manual
U16-Digital	Flyer	Manual
Zubehör		Link